RIMEC

La tua scelta per la riabilitazione Passiva

RIABILITAZIONE PASSIVA DEGLI ARTI INFERIORI



LINEA FISIOTEK 3000

Metodologia CPM
Movimento passivo continuo

La nuova linea di mobilizzarori Fisiotek 3000:

- Nuovo design: il Fisiotek 3000 è leggero, stabile e compatto
- Nuove funzionalità, per personalizzare la seduta di riabilitazione e raggiungere gli obiettivi in termine di recupero della mobilità articolare. Inoltre, le nuove caratteristiche tecniche permettono di coprire tutte diverse necessità riabilitative post-operatorie e non.
- Nuova consolle di programmazione con display cognitivo e maggiore chiarezza d'immagine;
- Nuova tastiera di programmazione (opzionale), permette un pratico utilizzo e grande versatilità di impiego sia a livello professionale, sia a livello domiciliare;
- Nuova frontiera della riabilitazione a domicilio: gli apparecchi sono studiati per poter essere programmati intuitivamente, grazie alla nuova grafica a simboli. Inoltre i materiali impiegati garantiscono una migliore resistenza all'usura, e nel complesso non necessitano di manutenzione, di controlli periodici o di check-up.

Fisiotek 3000 GS



Fisiotek 3000 G



Fisiotek 3000 E



La personalizzazione della terapia: la nuova tastiera mobile di programmazione

Il Fisiotek 3000 permette, attraverso le nuove funzionalità, di personalizzare la riabilitazione tenendo conto delle necessità cliniche del paziente, secondo le quali viene garantito un graduale e progressivo recupero del movimento articolare.
La nuova tastiera mobile di programmazione permette di impostare i parametri dell'apparecchio (limiti angolari, velocità, forza, pause).

Patologie chirurgiche terapeutiche:

- Chirurgia riparativa dell'apparato estensore del ginocchio
- Meniscectomie e suture meniscali
- Trattamenti chirurgici di fratture e pseudoartrosi
- Osteotomia
- Protesi di anca e ginocchio
- Artroscopia
- Artrolisi



Flessione dorsale della caviglia con Fisiotek 3000 TS



Flessione plantare della caviglia con Fisiotek 3000 TS



La tastiera mobile di programmazione





Caratteristiche Tecniche	Fisiotek 3000 GS	Fisiotek 3000 G	Fisiotek 3000 E	Fisiotek 3000 TS	Fisiotek 3000 N
Mobilizzazione anca e ginocchio	x	x	x	x	x
Mobilizzazione caviglia				x	
Utilizzo Memory Card	x			x	
Controllo velocità (flessione ≠ estensione)	x	x		x	
Controllo velocità			x		x
Controllo tempo di lavoro	x	x	x	x	x
Controllo forza	x	x	x	x	x
Incremento automatico estensione	x	x		x	
Incremento automatico flessione	x	x		x	
Pausa in estensione	x	x		x	
Pausa in flessione	x	x	x	x	x
Cicli di riscaldamento (Warm Up)	x*	x**	x**	x*	x**
Appoggio piede regolabile	x	x	x		
Ampiezza movimento ginocchio	-10°÷ 120°	-10°÷ 120°	-10°÷ 120°	0°÷ 110°	0°÷ 110°
Ampiezza movimento caviglia				20°÷ 0° ÷ 40°	
Ampiezza movimento anca	7°÷ 115°	7°÷ 115°	7°÷ 115°	7°÷ 115°	7°÷ 115°
Limite incremento automatico estensione	x	x		x	
Limite incremento automatico flessione	x	x		x	
Ripetizioni al limite di estensione	x	x	x	x	
Ripetizioni al limite di flessione	x	x	x	x	

(*) con il tasto dedicato (**) con schermata del menù dedicata

Accessori disponibili	Fisiotek 3000 GS	Fisiotek 3000 G	Fisiotek 3000 E	Fisiotek 3000 TS	Fisiotek 3000 N
 **Accessorio per arti minori di 72 cm** Consente la riabilitazione di un arto che abbia una lunghezza compresa fra 61 e 72 cm per un'escursione da 0° a 110°. Utilizzando lo stesso accessorio, è possibile raggiungere i 135° di flessione in un arto lungo da 72 a 100 cm. Disponibile solo per i modelli 3000 TS, 3000 N.				x	x
 **Carrello per interno** E' studiato per risolvere problemi di trasporto e posa all'interno del reparto o del centro. Semplice e funzionale, è dotato di appoggi per il Fisiotek in materiale antiscivolo e di mensola di servizio.	x	x	x	x	x
 **Tastiera mobile di programmazione** Grazie al display grafico-cognitivo, permette la complete e semplice programmazione dell'apparecchio. E' dotata di simboli grafici auto-esplicativi.	x	x	x	x	x

Direttive – regolamentazioni - logistica	Fisiotek 3000 GS	Fisiotek 3000 G	Fisiotek 3000 E	Fisiotek 3000 TS	Fisiotek 3000 N
Alimentazione	85 ÷ 260V - 50 ÷ 60Hz				
Sicurezza elettrica	Classe 1 B Standard EN 60601-1				
Compatibilità Elettromagnetica	Gruppo 1 B Standard EN 60601-1-2				
Classificazione secondo la Direttiva CEE 93/42	Classe IIa				
Peso Netto	9,5Kg	9,5Kg	9,5Kg	14Kg	14Kg
Peso Lordo	13,5Kg	13,5Kg	13,5Kg	17Kg	17Kg
Dimensioni Imballo	(LxL xH) 105 x 40 x 37			(LxLxH) 103 x 38 x 38	

"Gli articoli sono conformi ai Requisiti Essenziali applicabili di sicurezza, salute e protezione stabiliti dalla Direttiva CEE 93/42"

project-photo-press by omniafoto 051590762

RIMEC

Rimec srl

Loc.Braine 57/a 40036 Rioveggio Bologna Italy
Tel +39 051 6777798
Fax +39 051 6777357
e-mail: rimec@rimec.it - www.rimec.it

distributore autorizzato