



*Tu elección
para la rehabilitación pasiva*

REHABILITACIÓN PASIVA DE LOS MIEMBROS INFERIORES



**LINEA
FISIOTEK 3000**

Metodología CPM
Movimiento continuo pasivo

La nueva línea de movilizadores Fisiotek 3000:

- Nuevo diseño: Fisiotek 3000 es ligero, estable y compacto.
- Nuevas funcionalidades, para personalizar la sesión de rehabilitación y alcanzar los objetivos de recuperación de la movilidad articular. Además, las nuevas características técnicas permiten cubrir todas las distintas necesidades de rehabilitación, ya sean postoperatorias u otras.
- Nueva consola de programación con pantalla intuitiva y mayor claridad de imagen;
- Nuevo teclado de programación (opcional) para un uso sumamente práctico y versátil tanto a nivel profesional como domiciliario;
- Nueva frontera de la rehabilitación a domicilio: los aparatos han sido estudiados para poder ser programados intuitivamente, gracias a la nueva gráfica con símbolos. Además, los materiales empleados garantizan una mejor resistencia al desgaste y, en su conjunto, no requieren mantenimiento, controles periódicos ni check-up.

Fisiotek 3000 GS



Fisiotek 3000 G



Fisiotek 3000 E



La personalización de la terapia: el nuevo teclado móvil de programación

Gracias a sus nuevas funcionalidades, Fisiotek 3000 permite personalizar la rehabilitación teniendo en cuenta las necesidades clínicas del paciente, en función de las cuales se garantiza una gradual y progresiva recuperación del movimiento articular.

El nuevo teclado móvil de programación permite configurar los parámetros del aparato (límites angulares, velocidad, fuerza, pausas).

Patologías quirúrgicas terapéuticas:

- Cirugía reparativa del aparato extensor de la rodilla
- Meniscectomías y suturas meniscales
- Tratamientos quirúrgicos de fracturas y pseudoartrosis
- Osteotomía
- Prótesis de cadera y rodilla
- Artroscopia



Flexión dorsal tobillo con Fisiotek 3000 TS



Flexión plantar tobillo con Fisiotek 3000 TS



El teclado móvil de programación



Características técnicas	Fisiotek 3000 GS	Fisiotek 3000 G	Fisiotek 3000 E	Fisiotek 3000 TS	Fisiotek 3000 N
Movilización cadera y rodilla	x	x	x	x	x
Movilización tobillo				x	
Utilización de la memory card	x			x	
Control de la velocidad (flexión ≠ extensión)	x	x		x	
Control de la velocidad			x		x
Control del tiempo de trabajo	x	x	x	x	x
Control de la fuerza	x	x	x	x	x
Aumento automático del ángulo de extensión	x	x		x	
Aumento automático del ángulo de flexión	x	x		x	
Pausa en extensión	x	x		x	
Pausa en flexión	x	x	x	x	x
Ciclos de calentamiento (Warm Up)	x*	x**	x**	x*	x**
Apoyo del pie regulable	x	x	x		
Amplitud del movimiento de la rodilla	-10° ÷ 120°	-10° ÷ 120°	-10° ÷ 120°	0° ÷ 110°	0° ÷ 110°
Amplitud del movimiento del tobillo				20° ÷ 0° ÷ 40°	
Amplitud del movimiento de la cadera	7° ÷ 115°	7° ÷ 115°	7° ÷ 115°	7° ÷ 115°	7° ÷ 115°
Límite para aumento automático en extensión	x	x		x	
Límite para aumento automático en flexión	x	x		x	
Repeticiones al límite de extensión	x	x	x	x	
Repeticiones al límite de flexión	x	x	x	x	

(*) con el botón dedicado (**) con la función específica en el menú

Accesorios disponibles	Fisiotek 3000 GS	Fisiotek 3000 G	Fisiotek 3000 E	Fisiotek 3000 TS	Fisiotek 3000 N
 Accesorio para miembros menores de 72 cm Este accesorio sólo puede montarse en los modelos 3000 TS y 3000 N. Permite la rehabilitación de un miembro con una longitud comprendida entre 61 y 72 cm para una carrera de 0° a 110°. Utilizando el mismo accesorio se pueden alcanzar 135° de flexión en un miembro de 72 a 100 cm de longitud.				x	x
 Carro para interiores Está estudiado para solucionar problemas de transporte y colocación en el interior de la unidad o del centro. Simple y funcional, está provisto de apoyos para Fisiotek en material antideslizante y de ménsula de servicio.	x	x	x	x	x
 Teclado móvil de programación Provisto de pantalla gráfica intuitiva, permite programar el aparato de modo fácil y completo. Presenta símbolos gráficos autoexplicativos.	x	x	x	x	x

Directivas – reglamentos - logística	Fisiotek 3000 GS	Fisiotek 3000 G	Fisiotek 3000 E	Fisiotek 3000 TS	Fisiotek 3000 N
Alimentación	85 ÷ 260V - 50 ÷ 60Hz				
Seguridad eléctrica	Clase 1 B Estandar EN 60601-1				
Compatibilidad electromagnética	Grupo 1 Clase B Estandar EN 60601-1-2				
Clasificación según Dir. CEE 93/42	Clase IIa				
Peso neto	9,5Kg	9,5Kg	9,5Kg	14Kg	14Kg
Peso bruto	13,5Kg	13,5Kg	13,5Kg	17Kg	17Kg
Dimensiones embalaje	(LxL xH) 105 x 40 x 37			(LxLxH) 103 x 38 x 38	

“Los aparatos cumplen con los Requisitos Esenciales aplicables de seguridad, salud y protección establecidos por la Directiva CEE 93/42”



Rimec srl

Loc.Braine 57/a 40036 Rioveggio Bologna Italy

Tel +39 051 6777798

Fax +39 051 6777357

e-mail: rimec@rimec.it - www.rimec.it



authorized distributor